



APLICAÇÃO DAS MOLDURAS/ MOLINGS APPLICATION

1. EFECTUAR O CORTE DA MOLDURA COM O SERROTE SE NECESSÁRIO. NOTA: EVITE PRESSIONAR O SERROTE, OPTE POR DESLIZAR SUAVEMENTE DE FORMA A GARANTIR UM CORTE PERFEITO

1. DO A MOULDING CUT WITH A SAW IF NECESSARY. NOTE: AVOID PRESSING THE SAW, CHOOSE TO SLIDE IT SOFTLY TO GARANTEE A PERFECT CUT.

2. GARANTA QUE O LOCAL DE COLAGEM ESTÁ LIMPO E SECO. APLIQUE A COLA NA ZONA DE COTACTO COM O SUPORTE.

2. ENSURE THAT THE SURFACE IS CLEAN AND DRY. APPLY THE GLUE ON THE CONTACT ZONE WITH THE SUPPORT.

3. SEGURE E PRESSIONE A MOLDURA DURANTE ALGUNS SEGUNDOS NA POSIÇÃO FINAL. NOTA: AJUSTAR AS ARESTAS E AS UNIÕES NOS DIVERSOS CANTOS.

3. MOLD AND PRESS THE MOLDING FOR A FEW SECONDS IN THE FINAL POSITION. NOTE: ADJUST THE EDGES ON THE VARIOUS JOINTS AND CORNERS.

4. UTILIZAR MASSA PARA TAPAR AS JUNTAS E PARA A REMOÇÃO DO EXESSO, UTILIZE UMA ESPONJA MOLHADA.

4. USE THE PASTE TO COVER JONTS AND REMOVE THE EXCESSES, USE A WET DAMP SPONGE.

5. DEPOIS DE SECA A COLA (24H), A MOLDURA ESTÁ PRONTA PINTAR. NOTA: O TEMPO DE SECAGEM PODE VARIAR CONSOANTE AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO.

5. AFTER THE GLUE HAS DRIED (24H) THE MOLDING IS READY TO PAINT. NOTE: THE DRYING TIME MAY VARY THE CONDITIONS OF APPLICATION.
